

VIBRATEURS Earthquake!

PROMESSE
DES PRIX LES
PLUS BAS!

ULTRA ROBUSTE

Construction solide

Enroulements résistant à la chaleur

Roulements surdimensionnés

Conception entièrement encastrée

Disponibles pour toutes tensions



ESSAI
GRATUIT
DE DEUX
SEMAINES

Force multidirectionnelle efficace

Prévu pour régime continu

Force réglable

Fonctionnement silencieux

Grande variété de tailles

VIBRATEURS ÉLECTRIQUES

Sans frais 866.269.5743 • Earthquakeindustries.com

DEUX PÔLES et 3 600 VPM

Modèles	Centrifugal force		1 Phase 3 phases			Dimensions mm / inches															Poids			
	LBS	N	Amperes at Volt			L		W		H		A		A2		B		B2		C		Figure	KG	LBS
			115/230	230/460	575v	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
EQV-80-2	110	489	1.6/0.8	0.5/0.25	-----	218	8.5	127	5	167	6.5	89	3.5	76	3	162	6.4	119	4.7	8	5/16	1	7	15
EQV-100-2	180	800	1.6/0.8	0.5/0.25	-----	218	8.5	127	5	167	6.5	89	3.5	76	3	162	6.4	122	4.8	8	5/16	1	7.5	17
EQV-250-2	245	1089	1.8/0.9	0.6/0.3	-----	218	8.5	127	5	167	6.5	89	3.5	76	3	162	6.4	122	4.8	13	1/2	1	8	18
EQV-300-2	450	2001	2.2/1.1	1.08/0.54	0.44	299	11.7	127	5	155	6.1	114	4.5	106	4.17	178	7	62	2.44	13	1/2	1	14	30
EQV-500-2	1124	5000	5/2.5	1.4/0.7	0.6	265	10.4	160	6.3	200	7.9	127	5	127	5	213	8.4	194	7.6	16	5/8	1	25	55
EQV-1000-2	1600	7117	8/4	1.9/0.8	0.7	310	12.2	220	8.7	210	8.3	180	7	NA		110	4.3	NA		16	5/8	2	30	66
EQV-2000-2	2200	9876	-----	2.8/1.4	1.1	350	13.8	265	10.4	230	9	220	8.7	NA		140	5.5	NA		20	3/4	2	41	90
EQV-3000-2	3000	13345	-----	3.8/1.9	1.7	420	16.5	305	12	260	10.2	240	9.4	NA		140	5.5	NA		24	1	2	59	130
EQV-3700-2	3700	16458	-----	3.8/1.9	1.7	420	16.5	305	12	260	10.2	240	9.4	NA		140	5.5	NA		24	1	2	62	136
EQV-5000-2	4500	20016	-----	5.2/2.6	2.5	440	17.3	320	12.6	290	11.5	260	10.2	NA		150	5.9	NA		24	1	2	76	167
EQV-7000-2	6700	29803	-----	7.2/ 3.6	3.3	480	18.9	380	15	340	13.4	310	12.2	NA		170	6.7	NA		30	1-1/4	2	105	231
EQV-10000-2	11000	48930	-----	11.8/5.9	5.5	530	20.9	430	17	380	15	350	13.8	NA		220	8.7	NA		36	1-1/2	2	180	396

EQV-3000-4
EQV-4000-4
EQV-3000-2



EQV-500-2



EQV-5000-4



EQV-2000-6

EQV-1125-8

EQV-5000-2

QUATRE PÔLES et 1 800 VPM

Modèles	Centrifugal force		1 Phase 3 phases			Dimensions mm / inches														Poids				
	LBS	N	Amperes at Volt			L		W		H		A		A2		B		B2		C		Figure	KG	LBS
			115/230	230/460	575v	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
EQV-110-4	110	489	2/0.8	0.5/0.25	-----	218	8.5	127	5	167	6.5	89	3.5	76	3	162	6.4	119	4.7	8	5/16	1	7	15
EQV-225-4	225	1000	2.4/1.2	0.6/0.3	-----	218	8.5	127	5	167	6.5	89	3.5	76	3	162	6.4	122	4.8	13	1/2	1	8	18
EQV-600-4	670	2180	4/2	1.1/0.55	0.47	250	10	150	6	170	6.7	125	4.92	NA		90	3.54	NA		13	1/2	1	12	26
EQV-1100-4	1124	5000	5/2.5	1.4/0.7	0.55	310	12.2	220	8.7	210	8.3	180	7	NA		110	4.3	NA		16	5/8	2	30	66
EQV-1500-4	1500	6672	8/4	1.9/0.8	0.7	310	12.2	220	8.7	210	8.3	180	7	NA		110	4.3	NA		16	5/8	2	30	66
EQV-2000-4	1800	8006	-----	2.8/1.4	0.95	350	13.8	265	10.4	230	9	220	8.7	NA		140	5.5	NA		20	3/4	2	41	90
EQV-3000-4	3000	13345	-----	3.8/1.9	1.7	420	16.5	305	12	260	10.2	240	9.4	NA		150	6	NA		24	1	2	59	130
EQV-4000-4	3700	16458	-----	3.8/1.9	1.8	420	16.5	305	12	260	10.2	240	9.4	NA		150	6	NA		24	1	2	62	136
EQV-5000-4	4500	20016	-----	5.2/2.6	2.4	440	17.3	320	12.6	290	11.5	260	10.2	NA		150	5.9	NA		24	1	2	76	167
EQV-10000-4	9000	40033	-----	7.8/3.9	3.8	480	18.9	380	15	340	13.4	310	12.2	NA		220	6.7	NA		36	1-1/4	2	110	242

EQV-80-2
EQV-100-2
EQV-250-2



EQV-300-2



EQV-2000-2



EQV-2000-4

SIX PÔLES et 1200 VPM

Modèles	Centrifugal force		1 Phase 3 phases			Dimensions mm / inches												Poids				
	LBS	N	Amperes at Volt			L		W		H		A		A2	B		B2	C		Figure	KG	LBS
			115/230	230/460	575v	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
EQV-500-6	500	2224	4.8/2.4	1.4/0.7	0.5	310	12.2	220	8.7	210	8.3	180	7	NA	110	4.3	NA	16	5/8	2	30	66
EQV-700-6	675	3002	5/2.5	1.4/0.7	0.6	310	12.2	220	8.7	210	8.3	180	7	NA	110	4.3	NA	16	5/8	2	30	66
EQV-1000-6	1100	4893	-----	2.8/1.4	1.1	375	14.8	265	10.4	235	9	220	8.7	NA	140	5.5	NA	20	3/4	2	41	90
EQV-2000-6	2200	9876	-----	5.4/2.7	2.5	440	17.3	320	12.6	290	11.5	260	10.2	NA	150	5.9	NA	24	1	2	76	167
EQV-3600-6	3600	16013	-----	7.0/ 3.5	3.3	475	18.7	320	12.6	290	11.5	260	10.2	NA	150	5.9	NA	24	1	2	93	205
EQV-6000-6	6000	26689	-----	9.2/4.6	3.8	530	20.9	430	17	380	15	310	13.8	NA	170	8.7	NA	36	1-1/2	2	180	396
EQV-9000-6	9000	40033	-----	15/7.5	6.2	580	20.9	430	17	390	15	350	13.8	NA	220	8.7	NA	36	1-1/2	2	210	463

EQV-600-4




FIGURE 1






FIGURE 2



EQV-1000-2



EQV-1500-4
EQV-1100-4

HUIT PÔLES et 900 VPM

Modèles	Centrifugal force		1 Phase 3 phases			Dimensions mm / inches												Poids						
	LBS	N	Amperes at Volt			L		W		H		A		A2		B		B2		C		Figure	KG	LBS
			115/230	230/460	575v	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
EQV-350-8	350	1556	5/2.5	2/1	0.8	310	12.2	220	8.7	210	8.3	180	7	NA	110	4.3	NA	16	5/8	2	30	66		
EQV-1125-8	1125	5004	----	3.8/1.5	1.2	440	17.3	320	12.6	290	11.5	260	10.2	NA	150	5.9	NA	24	1	2	80	176		
EQV-2200-8	2200	9786	----	4.4/2.2	1.8	525	20.5	430	17	380	15	310	13.8	NA	170	8.7	NA	30	1-1/4	2	120	265		
EQV-3400-8	3500	15568	-----	6.8/3.4	2.7	525	20.5	430	17	380	15	310	13.8	NA	170	8.7	NA	30	1-1/4	2	140	308		
EQV-5000-8	4500	20001	-----	9.6/4.8	4	550	21.7	430	17	390	15	350	13.8	NA	220	8.7	NA	36	1-1/2	2	182	401		

N=Newton

Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elle peuvent être modifiées à tout moment.


Earthquake Industries Inc. offre les meilleurs vibreurs rotatifs électriques. Notre gamme **EQV** ultra robuste comprend 34 modèles conçus avec précision. Ayant une force centrifuge variant de 9 kg à 9 060 kg (20 livres à 20 000 livres) et une vitesse variant de 900 vpm à 3 600 vpm, nous avons ce qu'il faut pour répondre à tous vos besoins en matière de vibration.

Les vibreurs électriques d'Earthquake sont conçus pour gérer les conditions de fonctionnement les plus extrêmes. La construction robuste entièrement encastrée permet à nos vibreurs de surclasser les produits concurrents même dans la neige, la pluie, la poussière ou la boue. À l'intérieur comme à l'extérieur, les vibreurs Earthquake accomplissent toujours le travail!

La gamme EQV d'Earthquake s'enorgueillit de roulements surdimensionnés, de paramètres de force réglables, d'enroulements résistant à la chaleur et d'un régime de fonctionnement continu. Ajoutez à tous ces éléments un fonctionnement silencieux et vous obtiendrez une garantie de plusieurs années de performances supérieures et fiables.


La « promesse des plus bas prix » d'Earthquake vous permettra d'obtenir les meilleurs vibreurs électriques industriels aux plus bas prix. Garanti!

AIDE-MÉMOIRE



UN VIBRATEUR EQV

Application ordinaire à un silo



DEUX VIBRATEURS EQV

(Placés à 180° l'un de l'autre)

La force de vibration requise est généralement de 10 à 20 % du poids de la section conique du silo ou de la trémie

Deux (2) PÔLES – 3 600 VPM (considérez en premier le vibreur à 2 pôles et 3 600 VPM!) Les vibreurs les plus polyvalents et les plus appréciés. Ils sont utilisés pour une grande variété d'applications, comme les silos, les trémies, les dispositifs d'alimentation, les goulottes, les tables, et pour le coulage du béton. Ils déplacent efficacement les matières, des fines aux granulaires : sucre, sel, gravier, poussière, boue, sable, etc.

Quatre (4) PÔLES – 1 800 VPM (tamis... considérez le vibreur à 4 pôles – 1 800 VPM) Ces vibreurs sont généralement utilisés sur des matières de nature plus grumeleuse. Par conséquent, ce sont d'excellents vibreurs à tamis. Comme exemples de matières nécessitant ce type de vibreurs, on peut citer les copeaux et les graines de café.

Six PÔLES (6) – 1 200 VPM – HUIT (8) pôles – 900 VPM Moins communs, ces vibreurs sont utilisés sur des matières légères farineuses qui nécessitent une force intense et une amplitude élevée. Ils peuvent aussi être très efficaces sur des tamis.

PRODUITS EGALEMENT OFFERTS PAR EARTHQUAKE INDUSTRIES INC.



*Vibreurs
silencieux
à turbine*



*Vibreurs
pneumatique
à piston*



*Vibreurs
électriques
miniatures*

Sans frais 866.269.5743 • Earthquakeindustries.com